HP Monitors

充実したラインアップ、かつあらゆるビジネスシーンに対応可能な
高画質・高品質を実現したHP TFTモニタシリーズ

invent

クライアントPC向けTFTモニタ製品

クライアントPC向けモニタ製品の詳細についてはURLをご参照下さい。**www.hp.com/jp/monitors**

HP L1502 TFT フラットパネルモニタ

15インチTFT液晶パネルモニタ

XGA 1,024×768（60、70、75Hz)ドット、ハイレゾ対応。狭額縁デザインを採用、400:1の高コントラストパネルを使用し、大型TFT水準の応答速度を実現しました。

希望小売価格 31,500円(税抜 30,000円)

HP L1702 TFT フラットパネルモニタ

17インチアクティブマトリックスフルカラーTFT液晶

SXGA 1,280×1,024ドットの大画面。取り外し可能なスタンドにより、持ち運びも簡単です。

希望小売価格 34,650円（税抜 33,000円）

HP 15インチTFTモニタ L1506

15インチTFT液晶パネルモニタ

輝度250cd、コントラスト比450:1と、低価格でありながら優れたモニタ性能を発揮。省電力、軽量、スタイリッシュなデザインは取り回しも簡単。ライトセイバソフトウェアにより、省電力と液晶の長寿命化をサポートします。

希望小売価格 34,650円(税抜 33,000円)

3年間オンサイト

HP 17インチTFTモニタ L1706

17インチTFT液晶パネルモニタ

輝度300cd、コントラスト比500:1のハイスペックで、鮮やかで繊細な画像を実現。広い視野角と、チルトセッティングにより、画面を最適のポジションに調整できます。ライトセイバソフトウェアにより、省電力と液晶の長寿命化をサポートします。

希望小売価格 37,800円(税抜 36,000円)

3年間オンサイト

HP 15インチTFTモニタ L1530

15インチTFT液晶パネルモニタ

人間工学に基づいた洗練されたデザインを採用し、低価格と低消費電力の両立を実現。DVIインタフェースや内蔵スピーカなどの搭載により、最新機能への対応や使いやすさを重視したミドルエンドTFTモニタです。

希望小売価格35,175円(税抜 33,500円)

3年間オンサイト　DVI

HP 17インチTFTモニタ L1755

17インチTFTフラットパネル

SXGA 1,280×1,024、1000：1の高コントラスト比、視野角176度のスペックを持つ、高画質で見やすい画面を備えたハイエンドモニタ。3年間オンサイト保証により、安心してお使いいただけます。

希望小売価格 50,400円(税抜 48,000円)

3年間オンサイト　DVI

※グラフィックス解像度はPC本体のグラフィックス機能により異なります。

		TFT Monitor					
製品名		HP L1502 TFTフラットパネルモニタ	HP 15インチTFTモニタ L1506	HP 15インチTFTモニタ L1530	HP L1702 TFTフラットパネルモニタ	HP 17インチTFTモニタ HP L1706	HP 17インチTFTモニタ L1755
製品番号		P9617D#ABJ	PX848AA#ABJ	P9624A#ABJ	P9621D#ABJ	PX849AA#ABJ	PL776AA#ABJ
ブラウン管タイプ/サイズ		−					
表示部仕様	表示サイズ	381mm/15インチ			432mm/17インチ		
	有効表示サイズ	−					
	パネルタイプ	アクティブマトリックスフルカラー TFTパネル					
	画素ピッチ	0.297mm			0.264mm		
	解像度(最大)	1,024×768			1,280×1,024		
	表示色(最大)	1,677万色	1,600万色以上	1,677万色		1,600万色以上	1,670万色
	輝度(標準)	250cd/m²			300cd/m²		250cd/m²
	コントラスト比(標準)	400：1	450：1	400：1	450：1	500:1	1000：1
	視野角(水平/垂直)	130°(水平)/100°(垂直)			160°(水平)/140°(垂直)	140°(水平)/130°(垂直)	176°(水平)/176°(垂直)
ピクセルクロック(最大)		80MHz			140MHz		
応答速度		23ms	16ms	23ms	25ms	12ms	25ms
アパーチャグリルピッチまたはドットピッチ		−					
ユーザ/プリセット モード数		10		11	15	10	15
グラフィックモード(プリセット)	1,600×1,200	−					
	1,280×1,024	−				60Hz、75Hz	
	1,024×768	60Hz、70Hz、75Hz					
	800×600	60Hz、72Hz、75Hz					
	640×480	60Hz、72Hz、75Hz					
	1,152×870(Macモード)	−				75Hz	
	832×624(Macモード)	−		75Hz	−	75Hz	
	1,152×900(Sunモード)	−				76Hz	
	720×400(テキストモード)	−		70Hz	−	70Hz	
走査周波数	水平	30kHz～61kHz		30kHz～63kHz	30kHz～81kHz	30kHz～83kHz	30kHz～82kHz
	垂直	56Hz～76Hz					56Hz～75Hz
アンチグレアコーティング		−	○	−		○	
低反射帯電防止コーティング(ARコーティング)		−					
入力信号	映像信号	アナログRGB 0.7Vp-p、入力インピーダンス 75Ω±2%					
	同期信号	セパレート/コンポジット：TTLレベル(正/負)					セパレート/コンポジット：TTLレベル(正/負)、Sync On Green
	入力端子	ミニ D-sub15ピンコネクタ(信号ケーブル付)		ミニ D-sub 15ピンコネクタ DVI-Dコネクタ	ミニ D-sub15ピンコネクタ(信号ケーブル付)		ミニ D-sub 15ピン コネクタ DVI-Iコネクタ
電源ユニット		ユニバーサル自動識別(ACアダプタ内蔵) 100～240V、50/60Hz		ユニバーサル自動識別(ACアダプタ内蔵) 90～264V、47～63Hz	ユニバーサル自動識別(ACアダプタ内蔵) 100～240V、50/60Hz		ユニバーサル自動識別(ACアダプタ内蔵) 90～265V、50/60Hz
消費電力(最大)(サスペンド/スリープ)		30W(2W以下/2W以下)	23W(2W以下/2W以下)	25W以下(2W以下/2W以下)	40W(2W以下/2W以下)	37W(2W以下/2W以下)	60W(2W以下/2W以下)
角度調節範囲(チルト角/スイーベル範囲)		上：30°、下：5°/左右：なし		上：25°、下：5°/左右：170°	上：30°、下：5°/左右：なし		上：30°、下：5°/左右：各50°90°ピボット回転
プラグ&プレイ対応		○					
資産管理機能		○					
環境条件(動作時)		10～35°C、20～80%(結露しないこと)		10～40°C、20～80%(結露しないこと)	10～35°C、20～80%(結露しないこと)		5～35°C、20～80%(結露しないこと)
外形寸法(幅×奥行き×高さ)		356×191×345mm(固定脚含む)	340×203×355mm(固定脚含む)	351×210×422mm(固定脚含む)	379×190×405mm(固定脚含む)	375×203×395mm(固定脚含む)	365×211×539mm(固定脚含む、高さ最大時)
質量		約4.15kg(固定脚含む)	約3.2kg(固定脚含む)	約5.7kg(固定脚含む)	約6.0kg(固定脚含む)	約4.6kg(固定脚含む)	約6.7kg(固定脚含む)
標準保証		1年間のオンサイト(出張)またはキャリーインサービス、および3年間のパーツ保証	3年間のオンサイト(出張)またはキャリーインサービス、および3年間パーツ保証	3年間のオンサイト(出張)またはキャリーインサービス、およびパーツ保証	1年間のオンサイト(出張)またはキャリーインサービス、および3年間のパーツ保証	3年間のオンサイト(出張)またはキャリーインサービス、および3年間パーツ保証	3年間のオンサイト(出張)またはキャリーインサービス、およびパーツ保証

TFT液晶モニタは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

ワークステーション向けTFTモニタ製品

ワークステーション向けモニタ製品の詳細については下記URLをご参照下さい。**www.hp.com/jp/workstation**

HP L1955 TFTフラットパネルモニタ

19インチTFTフラットパネル

SXGA 1,280×1,024、1000：1の高コントラスト比、視野角176度の、高画質で見やすい画面を備えたハイエンドモニタ。薄型ベゼルで大画面ながら圧倒的な省スペースを実現しました。アナログ（D-sub 15ピン）、デジタル（DVI-I）入力対応。

3年間オンサイト

希望小売価格 68,250円（税抜 65,000円）

HP L2035 TFTフラットパネルモニタ

20インチTFTフラットパネル

UXGA 1,600×1,200（75Hz）の広々大画面。アナログ（D-sub 15ピン）、デジタル（DVI-I）に加えてsビデオ、コンポジット入力にも対応するハイエンドモニタです。90°ピボット回転機能により、たて・よこ自由に90°回転することができます。

3年間オンサイト

希望小売価格 105,000円（税抜 100,000円）

HP L2335 ワイドTFT フラットパネルモニタ

23インチワイドTFTフラットパネル

WUXGA 1,920×1,200（60Hz）、高コントラスト500：1、5系統の入力方式に対応したハイエンドのワイドTFTモニタです。90°ピボット回転可能。たて・よこ自由に90°回転することができます。

3年間オンサイト

希望小売価格 177,450円（税抜 169,000円）

※グラフィックス解像度はPC本体のグラフィックス機能により異なります。

表示スタイルも自在な90°ピボット回転

HP L1955/L2035/L2335は、モニタをたて・よこ自由に90°回転することができます。通常のよこ配置で2ページのドキュメントを同時に表示したり、たてに表示することで1ページを高拡大率で表示させるなど、ビジネス用途に合わせた高い使い勝手を実現します。

（イメージ図）

ワイドな視野角による均一で鮮やかな画面

L2035・L2335は水平/垂直視野角170°、L1955では176°の視野角をもち、どこから見ても色むらのない、均一で鮮やかな表示が可能です。



L2035・L2335



L1955

		TFT Monitor		
製品名		HP L1955 TFTフラットパネルモニタ	HP L2035 TFTフラットパネルモニタ	HP L2335 ワイドTFTフラットパネルモニタ
製品番号		PH466A4#ABJ	P9614W#ABJ	P9615W#ABJ
ブラウン管タイプ/サイズ			−	
表示部仕様	表示サイズ	482.5mm/19インチ	510mm/20インチ	584mm/23インチ
	有効表示サイズ		−	
	パネルタイプ		アクティブマトリックスフルカラーTFTパネル	
	画素ピッチ	0.294mm	0.255mm	0.258mm
	解像度（最大）	1,280×1,024	1,600×1,200	1,920×1,200
	表示色（最大）		1,670万色	
	輝度（標準）		250cd/m²	
	コントラスト比（標準）	1000:1	500:1	
	視野角（水平/垂直）	176°（水平）/176°（垂直）	170°（水平）/170°（垂直）	
ピクセルクロック（最大）		140MHz	202MHz	
応答速度			16ms	
アパーチャグリルピッチまたはドットピッチ			−	
ユーザ/プリセット モード数		15/15	10（ユーザ）	
グラフィックモード（プリセット）	1,920×1,440		−	
	1,920×1,200	−		60Hz
	1,792×1,344		−	
	1,600×1,200	−	60Hz、75Hz	
	1,280×1,024	60Hz、75Hz	60Hz、75Hz、85Hz	
	1,280×960	−		60Hz
	1,152×900	−		66Hz
	1,024×768	60Hz、70Hz、75Hz	60Hz、75Hz、85Hz	
	800×600	60Hz、72Hz、75Hz	60Hz、85Hz	60Hz、75Hz
	640×480	60Hz、72Hz、75Hz	60Hz、75Hz、85Hz	60Hz、75Hz
	1,152×870（Macモード）		75Hz	
	832×624（Macモード）		75Hz	
	1,152×900（Sunモード）	76Hz	−	66Hz
	720×400（テキストモード）		70Hz	
走査周波数	水平	30kHz～82kHz	30kHz～94kHz（アナログ）、30kHz～92kHz（デジタル）	
	垂直	56Hz～75Hz	48Hz～85Hz	
アンチグレアコーティング		○	−	
低反射帯電防止コーティング（ARコーティング）		○	−	
入力信号	映像信号		アナログRGB 0.7Vp-p、入力インピーダンス 75Ω±10%	
	同期信号	セパレート/コンポジット：TTLレベル（正/負）	セパレート/コンポジット：TTLレベル（正/負）、Sync on Green	
	入力端子	ミニ D-sub15ピンコネクタ、DVI-Iコネクタ	ミニ D-sub15ピンコネクタ、DVI-Iコネクタ、sビデオ、コンポジットビデオ	ミニD-sub15ピンコネクタ、DVI-Iコネクタ、Sビデオ コンポジットビデオ、コンポーネントビデオ
電源ユニット		ユニバーサル自動識別（ACアダプタ内蔵） 90～264V、50/60Hz		ユニバーサル自動識別（ACアダプタ内蔵） 90～132V、195～265V、50/60Hz
消費電力（最大）（サスペンド/スリープ）		60W（2W以下/1W以下）	75W（5W以下/5W以下）	100W（5W/5W）
角度調節範囲（チルト角/スイーベル範囲）		上：30°、下：5°/左右：各50°、90°ピボット回転	上：25°、下：5°/左右：各35°、90°ピボット回転	上：25°、下：5°/左右各35°、90°ピボット回転
プラグ&プレイ対応			○	
資産管理機能			○	
環境条件（動作時）		5～35°C、20～80%（結露しないこと）	10～35°C、20～80%（結露しないこと）	
外形寸法（幅×奥行き×高さ）		404×211×566mm（固定脚含む、高さ最大時）	452×210×531mm（固定脚含む、高さ最大時）	545×210×531mm（固定脚含む、高さ最大時）
質量		7.5kg（固定脚含む）	9.2kg（固定脚含む）	10.1kg（固定脚含む）
標準保証		3年間のオンサイト（出張）またはキャリーインサービス、およびパーツ保証		

TFT液晶モニタは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

充実した製品ラインアップであらゆるニーズに対応するHP モニタシリーズ

HPは、年間数百万台ものモニタを全世界に提供する、業界をリードするサプライヤでもあります。その実力は、世界各地のモニタ・アワードで数多くの賞を受賞していることからも証明されています。
HP モニタシリーズは、一般のビジネスアプリケーションからCAD・CAM、またはハイエンドCGや3Dデジタル画像の制作まで、あらゆるジャンルの業務に適応出来る高品質の画質と使いやすさで快適な作業環境を提供します。
また、安心の長期保証で購入後のサポートも万全です。

■高品質のTFTテクノロジ

フラットパネルによるTFTテクノロジを採用、ゴーストや歪みのない非常にシャープな画面。省スペースで熱放出の少ないため、限られたスペースでも数多くのモニタを集中的に設置できます。
アンチ・グレア・コーティング(L1506、L1706、L1955、L1755のみ)により、目にかかる負担を抑えます。帯電防止コーティングにより、画面へのほこりの付着や静電気の発生を防ぎます(HP 1955 TFTフラットパネルモニタのみ)。

■高い汎用性で使うマシンを選ばない

薄型、軽量でスタイリッシュでとり回しがしやすく、持ち運びも簡単(L1502、L1506のみ)。HPのデスクトップ、ワークステーション、シンクライアントそしてノートPCとともにお使いいただけます。

■使いやすさを追求したインタフェース

アイコン化されたOSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)コントローラは、マルチリンガルで日本語にも対応。ワンタッチで画面の調整やカスタマイズができ、快適な使用環境をお約束します。

■安心の長期保証

HPモニタシリーズは、安心の長期保証で購入後のサポートも万全。1年または3年のオンサイト(出張)またはキャリーインサービス、およびパーツ保証を標準でサポートしています。またオプションのHP Care Packにより、こうした充実保証を最大5年までアップグレードすることが可能です。

HP Care Packハードウェアサービス(デスクトップ／ワークステーション等の本体用HP Care Packのオプション。本体用と同時にご購入いただく必要があります)

	ハードウェアオンサイト 翌日対応			ハードウェアオンサイト 4時間対応 標準時間			ハードウェアオンサイト 4時間対応 24×7		
	標準保証の内容を3・4・5年間の翌日対応サービスにアップグレードします。※エンジニアによる出張修理サービス			標準保証の内容を3・4・5年間の4時間対応標準時間サービスにアップグレードします。※エンジニアによる出張修理サービス			標準保証の内容を3・4・5年間の4時間対応24時間365日サービスにアップグレードします。※エンジニアによる出張修理サービス		
障害診断およびオンサイト作業コール受付	平日 8:45−17:30(祝祭日・年末年始を除く)						24時間7日間(年中無休)		
	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用
モニタ B用 (19インチ以下のモニタ)	H2754A	U7934A	U7935A	UA987A	UA988A	UA989A	–	–	–
モニタ C用 (20インチ以上のモニタ)	U8320A	U7936A	U7937A	UA991A	UA992A	UA993A	U8324A	U8325A	U8326A

＊ モニタC用のハードウェアオンサイト4 時間対応24時間7日間サービスは、HP Directplusでのお取り扱いはありません。
＊ モニタ用は、接続される本体に対して同年数、同サービスレベルのオンサイトサービスを購入されていることが必要です。
ただし、標準保証が3年翌営業日オンサイトの本体に接続のモニタに対し、3年翌日対応のモニタ用を購入する場合、本体用の3年翌日対応のCare Packをご購入いただく必要はありません。

対象ハードウェア製品一覧表

ハードウェアサービス製品名		対象モニタ
モニタ B用	19インチ以下のモニタ	L1502、L1506、L1530、L1702、L1706、L1825、L1925、L1955、L1755
モニタ C用	20インチ以上のモニタ	L2035、L2335

※対象ハードウェア製品等サービス仕様の最新情報はインターネットをご参照ください。http://www.hp.com/jp/carepack_fixed

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6444　月〜金 9:00〜19:00　土 10:00〜18:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)
HP モニタに関する情報は　http://www.hp.com/jp/monitors

この製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。
画面ははめ込み合成です。
記述内容は2005年10月現在のものです。
© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒140-8641　東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー

JMO05617-01